

Silikonöl

Ein klebriges Öl auf Silikonbasis, das in schwer zugängliche und erreichbare Stellen eindringt. Das Produkt hat hervorragende isolierende Eigenschaften, schützt effektiv vor elektrischen Entladungen und der Feuchtigkeit. Das Produkt verhindert Entstehung vom Kriechstrom und Sprühentladungen. Es ist mit meisten Stoffen kompatibel.

Physikochemische Eigenschaften		
Produkt Form	aerosol	flüssig
Aussehen	farbloses Gas	transparent
Dichte bei 20 °C	0,74 g/cm ³	0,97 g/cm ³
Kinematische Viskosität bei 25 °C	20 mm ² /s	50 mm ² /s
Arbeitstemperatur	-50 °C bis 250 °C	

Anwendung:

- Schmierstoff für Verlegung von Drähten und Kabeln
- das Mittel schützt effektiv vor Kurzschlüssen und Durchschlag
- das Mittel kann im breiten Temperaturbereich verwendet werden

Verpackungen:

Volumen	Art der verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
50 ml	Kunststoffflasche mit einem Applicator	12	ART.AGT-014
100 ml	Kunststoffflasche mit einem Applicator	12	ART.AGT-015
300 ml	Aerosol	12	ART.AGT-016
1 L	Kunststoffflasche	1	ART.AGT-100
5 L	Kunststoffkanister	1	ART.AGT-244

Lagerung:

In fest geschlossenen Verpackungen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Aufbewahren bei einer Temperatur von 0-50 °C Getrennt von oxidierenden Substanzen aufbewahren. Keine PVC-Verpackungen verwenden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens übereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts für bestimmte Anwendungen. Wir können keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.