

Karta techniczna

Preparat do bezprądowego cynowania miedzi

Wysokiej jakości kąpiel bezprądowa (chemiczna) do obwodów drukowanych, wytwarza szczelne, błyszczące powłoki o bardzo dobrej przyczepności i grubości 5-12 μm . Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem powietrza i wilgoci.

Zastosowanie:

- zabezpiecza przed szkodliwym działaniem powietrza i wilgoci.

Wydajność preparatu	
Wydajność preparatu (45 g)	ok. 0,25 m ² (>12 μm)
Wydajność preparatu (90 g)	ok. 0,5 m ² (>12 μm)

Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
45 g	torebka strunowa	1	ART.AGT-111
90 g	plastikowa butelka	1	ART.AGT-086

Magazynowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie składować razem z substancjami zapalnymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.